

# Saiba tudo sobre as Mangueiras Multiplanter

- **Aplicações:** Adequadas para uso na sucção e descarga de sementes abrasivas e equipamentos agrícolas em geral, com grande resistência a óleos industriais, biodiesel e produtos Adblue.
- **Temperatura:** -20° C a +60° C;

## Construção:

- **Tubo Interno:** Composto especial;
- **Reforço:** Helicoidal de aço galvanizado resistente à fissuração;
- **Cobertura:** Composto especial;
- **Fator de Segurança:** 3:1;
- **Resistência Elétrica:** N/A;
- **Type Approval:** ISO 1307;

## Códigos:

- 10030570



 Bitola Mangueira	 Diâmetro Interno	 Diâmetro Externo	 Parede	 Pressão Máx. de Trabalho	 Peso Nominal	 Raio de Curvatura	 Vácuo	 Comp. Máximo	
pol.	mm	mm	mm	bar	psi	kg/m	mm	bar	m
3/4"	19	-	4,3	5	72,52	0,31	40	0,69	50
1"	25	-	4,3	5	72,52	0,51	55	0,69	50
1.1/4"	31	-	4,3	4	58,02	0,65	70	0,69	50
1.1/2"	38	-	4,3	4	58,02	0,8	85	0,69	50
2"	51	-	4,3	3	43,51	1,2	120	0,59	50
2.1/2"	63	-	4,3	2	29,01	1,95	150	0,59	50
3"	76	-	4,3	2	29,01	2,5	180	0,59	30
4"	102	-	4,3	2	29,01	3,4	280	0,49	30